



SOLDADURA Y CORTE

CPI 810 COMP



El equipo multiproceso **CPI 810 COMP** cuenta con tecnología inverter avanzada que integra los sistemas de corte por plasma y soldadura MMA (electrodo revestido) en una única fuente compacta y versátil. Su diseño robusto incluye un compresor de aire incorporado, lo que elimina la necesidad de líneas neumáticas externas y maximiza la autonomía operativa del operario en cualquier entorno. Diseñado específicamente para trabajos de campo, mantenimiento y reparaciones en sitio, el equipo incorpora un sistema de alimentación autorregulable que permite conectarlo indistintamente a redes monofásicas o trifásicas, garantizando un arco de corte potente y una soldadura estable en cualquier situación.



Modelo		CPI 810 COMP				Uni.
Peso		43				kg
Dimensiones		63 x 30 x 59				cm
Alimentación		1~ 220V		3~ 380V		V
CORTE PLASMA	Fact. de servicio	60%	100%	60%	100%	
	Corriente	60	46	70	54	A
	Regulación	30A/92V ~ 60A/104V		35A/94V ~ 70A/108V		
	Compresor	Incorporado o externo		Incorporado o externo		
	Corte manual	15		19		mm
	Corte pinchando	7		8		mm
	Encendido de arco	Arco piloto c/ alta frecuencia		Arco piloto c/ alta frecuencia		
	Corriente EFICAZ	33		14		A _{rms}
MMA	Consumo	10		11		KVA
	Fact. de servicio	60%	100%	60%	100%	
	Corriente	200	155	200	155	A
	Regulación	30A/21,5V ~ 200A/28V		30A/21,5V ~ 200A/28V		
	Corriente EFICAZ	30		10		A _{rms}
	Diám. de electrodo	3,25 ~ 5		3,25 ~ 5		mm
		8,8		8,8		KVA
Accesorios		torcha de corte P80, pinza masa				



 tauro.com.ar

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar