



SOLDADURA Y CORTE

PCI 2003 S



La soldadora **MIG Tauro** combina una potencia excepcional en un tamaño compacto, ideal para talleres que buscan optimizar el espacio sin sacrificar rendimiento. Diseñada para la **línea profesional**, esta unidad destaca por su **construcción robusta** y un **alto factor de servicio**.



Modelo		PCI 2003 S		Uni.
Peso		9,1		kg
Dimensiones		48 x 21 x 36		cm
Alimentación		220		V
Frec. de línea		50		Hz
MIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	200	155	A
	Voltage sin carga	58		V
	Diám. de alambre	macizo: 0,6; 0,8; 0,9 tubular: 1,0		mm
	Rollo	1 kg ~ 5 kg		kg
	Regulación	30A/15,5V ~ 200A/24V		
	Consumo	17,1		A _{rms}
	Funciones	SPOOL GUN, SINÉRGICO		
TIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	200	155	A
	Voltage sin carga	58		V
	Regulación	20A/10,8V ~ 200A/18V		
	Consumo	12,6		A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	180	124	A
	Voltage sin carga	58		V
	Regulación	20A/20,8V ~ 180A/27,2V		
	Consumo	15,9		A _{rms}
Accesorios		torcha MIG, pinza masa, pinza portaelectrodo		



 tauro.com.ar

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar