



SOLDADURA Y CORTE

PCI 3810 S **LCD**



Soldadora inverter trifásica de alto rendimiento que utiliza tecnología IGBT para superar las capacidades de las máquinas tradicionales. Este equipo destaca por su versatilidad, permitiendo procesos de soldadura **MAG/MIG** (con o sin gas mediante inversión de polaridad), **MMA** (electrodos revestidos) y **TIG LIFT**, sumado a una función sinérgica que automatiza y optimiza el trabajo. Preparado para alimentar bobinas de **hasta 18 kg** con **devanador de 4 rodillos**.



Modelo		PCI 3810 S LCD		Uni.
Peso		56		kg
Dimensiones		98x48x90		cm
Alimentación		3~ 380		V
Frec. de línea		50/60		Hz
MIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	315	245	A
	Voltage sin carga	70,5		V
	Diám. de alambre	Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2; SS: 0.9/1.0/1.2 Tubular: 0.9/1.0/1.2; AlMg: 1.0/1.2; CuSi: 1.0		mm
	Rollo	<= 18 kg		kg
	Regulación	30A/15,5V ~ 315A/29,8V		
	Consumo	14,9		A _{rms}
TIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	315	245	A
	Voltage sin carga	18,5		V
	Regulación	10A/10,4V ~ 315A/22,6V		
	Consumo	18,8		A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	250	195	A
	Voltage sin carga	18,5		V
	Regulación	10A/20,4V ~ 250A/30V		
	Consumo	12,0		A _{rms}
Accesorios		Torcha MB25, Pinza masa, Pinza portaelectrodo		



 tauro.com.ar

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar