



SOLDADURA Y CORTE

PCI 4410 S **LCD**



Gracias a su avanzada tecnología Inverter logra un rendimiento energético y operativo muy superior a los sistemas convencionales. Diseño multiproceso, para soldadura **MAG/MIG**, **TIG Lift** y **MMA**. La experiencia del usuario se simplifica gracias a su intuitiva función **sinérgica**, que automatiza los parámetros de soldadura. El cabezal con capacidad de **rollos de hasta 18kg** otorga flexibilidad en espacios de trabajo reducidos.



Modelo		PCI 4410 S LCD		Uni.
Peso		75		kg
Dimensiones		100 x 58 x 114		cm
Alimentación		3~ 380		V
Frec. de línea		50/60		Hz
MIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	350	275	A
	Voltage sin carga	76		V
	Diám. de alambre	0.8 ~ 1.2		mm
	Rollo	18		kg
	Regulación	30A/15,5V ~ 350A/31,5V		
	Consumo	17,6		A _{rms}
TIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	350	275	A
	Voltage sin carga	73		V
	Regulación	10A/10,4V ~ 350A/24V		
	Consumo	14,7		A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	350	275	A
	Voltage sin carga	76		V
	Regulación	10A/20,4 ~ 350A/34V		
	Consumo	18,7		A _{rms}
Accesorios		torcha MB 36, pinza masa, pinza portaelectrodo, cabezal externo, kit de accesorios		
Opcionales		circulador, torcha MB 501		

