



SOLDADURA Y CORTE

PCI 4510 S **LCD**

Soldadora inverter trifásica de alto rendimiento que utiliza tecnología IGBT para superar las capacidades de las máquinas tradicionales. Este equipo destaca por su versatilidad, permitiendo procesos de soldadura **MAG/MIG** (con o sin gas mediante inversión de polaridad), **MMA** (electrodos revestidos) y **TIG LIFT**, sumado a una función sinérgica que automatiza y optimiza el trabajo. Preparado para alimentar bobinas de **hasta 18 kg** con **devanador de 4 rodillos**.



Modelo		PCI 4510 S LCD		Uni.
Peso		51		kg
Dimensiones		96x46x89		cm
Alimentación		3~ 380		V
Frec. de línea		50/60		Hz
MAG/MIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	400	310	A
	Voltage sin carga	71		V
	Diám. de alambre	Fe: 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6; SS: 0.9/1.0/1.2 Tubular: 0.9/1.0/1.2/1.6; Al: 1.0/1.2; CuSi:1.0		mm
	Rollo	18		kg
	Regulación	30A/15,1V ~ 400A/34V		
TIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	400	310	A
	Voltage sin carga	18,5		V
	Regulación	10A/10,4V ~ 400A/26V		
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	400	310	A
	Voltage sin carga	18,5		V
	Regulación	10A/20,4 ~ 400A/36V		
Accesorios		Torcha MB36, Pinza portaelectrodo, Pinza masa		



 tauro.com.ar

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar