



SOLDADURA Y CORTE

PCI 5510 S **LCD**



Fuente de potencia **TAURO** con tecnología **Inverter**. Diseño multiproceso, para soldadura **MAG/MIG**, **TIG Lift** y **MMA**. La experiencia del usuario se simplifica gracias a su intuitiva función **sinérgica**, que automatiza los parámetros de soldadura. El cabezal con capacidad para **rollos de 18kg** otorga flexibilidad en espacios de trabajo reducidos.



Modelo		PCI 5510 S LCD		Uni.
Peso		77		kg
Dimensiones		100 x 58 x 114		cm
Alimentación		3~ 380		V
Frec. de línea		50/60		Hz
MIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	390	A
	Voltage sin carga	95		V
	Diám. de alambre	0.8 ~ 1.6		mm
	Rollo	18		kg
	Regulación	30A/15,5V ~ 500A/39V		
	Consumo	28,4		A _{rms}
TIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	390	A
	Voltage sin carga	95		V
	Regulación	10A/10,4V ~ 500A/30V		
	Consumo	23,2		A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	390	A
	Voltage sin carga	95		V
	Regulación	10A/20,4 ~ 500A/40V		
	Consumo	29,3		A _{rms}
Accesorios		torcha MB 36, pinza masa, pinza portaelectrodo, cabezal externo, kit de accesorios		
Opcionales		circulador, torcha MB 501		



 tauro.com.ar

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar