



SOLDADURA Y CORTE

PCI 6010 DP **LCD** **REF**



Equipo de soldadura inverter de alto rendimiento incorpora la tecnología de **arco pulsado**, un sistema diseñado para reducir drásticamente las proyecciones (spatter), minimizar el aporte térmico sobre el material base y garantizar un control impecable del baño de fusión en cualquier posición. Equipado con un cabezal externo de alta capacidad diseñado para alojar rollos de alambre de hasta 18 kg. El circulador de agua permite refrigerar la torcha y preservar los consumibles del equipo por más tiempo, aumentando significativamente la productividad.



Modelo		PCI 6010 DP LCD REF		Uni.
Peso		88		kg
Dimensiones		100 x 58 x 141		cm
Alimentación		3~ 380		V
Frec. de línea		50/60		Hz
MIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	400	A
	Voltage sin carga	100		V
	Diám. de alambre	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6		mm
	Rollo	18		kg
	Regulación	15A/14,8V ~ 500A/39V		
	Consumo	31,8		A _{rms}
TIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	400	A
	Voltage sin carga	94		V
	Regulación	10A/10,4V ~ 500A/30V		
	Consumo	25,7		A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	400	A
	Voltage sin carga	97		V
	Regulación	10A/20,4 ~ 500A/40V		
	Consumo	32		A _{rms}
Accesorios		torcha MB501, pinza portaelectrodo, pinza masa, circulador		
Opcionales		torcha MB36		



 tauro.com.ar

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar