



SOLDADURA Y CORTE

PCI 7510 S **LCD**



La **PCI 7510 S LCD** es una fuente de potencia industrial con tecnología **inverter** diseñada para procesos **MAG/MIG** y **MMA**, optimizada para integrarse en equipos automáticos de soldadura. Gracias a su robusta capacidad de **630A** con un **factor de servicio del 60%**, garantiza un rendimiento excepcional en ciclos de trabajo exigentes, permitiendo configuraciones versátiles con o sin cabezal externo según los requerimientos del proyecto. El equipo destaca por su interfaz avanzada con modo **sinérgico** y **gestión de memorias**, facilitando la estandarización de procedimientos y asegurando una soldadura de alta precisión y repetibilidad en entornos de producción a gran escala.



Modelo		PCI 7510 S LCD		Uni.
Peso		31.5		kg
Dimensiones		63x30x59		cm
Alimentación		3~ 380		V
Frec. de línea		50/60		Hz
MAG/MIG	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	630	490	A
	Voltage sin carga	75		V
	Diám. de alambre	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6		mm
	Regulación	60A/17V ~ 630A/45,5V		
	Consumo	39		A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	630	490	A
	Voltage sin carga	75		V
	Regulación	40A/21,6V ~ 630A/45,2V		
	Consumo	39		A _{rms}
Accesorios		Pinza masa, Pinza portaelectrodos		
Opcionales		Cabezal C2i, Torcha MB36, Kit de accesorios para proceso MIG		



 tauro.com.ar

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar