



SOLDADURA Y CORTE

TIG 2400 OCV



TIG inverter digital con **diseño compacto**. Permite soldar en sistema TIG DC como así también con electrodos revestidos. Apto para múltiples aplicaciones tales como soldadura de cañerías y estructuras en acero inoxidable, chapería automotor de gran precisión, restauración de vehículos, herrería en inoxidable, fabricación de elementos de competición automotor, fabricación de elementos quirúrgicos y alimenticios y mucho más.



Modelo		TIG 2400			Uni.
Peso		6,2			kg
Dimensiones		41 x 15 x 28			cm
Alimentación		220			V
Frec. de línea		50/60			Hz
TIG	Fact. de servicio		60%	100%	
	Corriente		200	155	A
	Voltage sin carga	69			V
	Electrodo	1,0; 1,6; 2,4			mm
	Regulación	10A/10,4V ~ 200A/18V			
	Consumo	25			A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	40%	60%	100%	
	Corriente	200	160	125	A
	Voltage sin carga	69			V
	Electrodo	1,6; 2,0 2,5; 3,2; 4,0			mm
	Regulación	20A/20,8V ~ 200A/28,2V			
	Consumo	30			A _{rms}
Accesorios		torcha TIG, pinza masa, pinza portaelectrodos			

