



SOLDADURA Y CORTE

TIG 3010 ACDC **LCD**



Equipo de la **línea industrial** de **TAURO**, diseñado para entornos de producción exigentes. Integrado con una interfaz LCD intuitiva, que mejora la experiencia de uso y minimiza errores en la puesta a punto. En el proceso **TIG** el equipo evita contaminación de la pieza gracias a su función de **encendido por alta frecuencia** (HF), mientras que sus funciones de **modo pulsado** y **modo punteo (spot)** permiten una gestión térmica superior. Cuenta con modo de **corriente alterna** ideal para aluminio.



Modelo		TIG 3010 ACDC LCD					Uni.
Peso		14,1					kg
Dimensiones		56x19x35					cm
Alimentación		1 ~ 110		1 ~ 220			V
Frec. de línea		50/60		50/60			Hz
Factor de potencia		0.99		0.99			
TIG DC	Fact. de servicio	60%	100%		60%	100%	
	Corriente	160	125		200	155	A
	Voltage sin carga	13,4		13,4			V
	Regulación	3A/10,1V ~ 160A/16,4V		3A/10,1V ~ 200A/18V			
	Consumo	25,2		15,5			A _{rms}
TIG AC	Fact. de servicio	60%	100%		60%	100%	
	Corriente	160	125		200	155	A
	Voltage sin carga	13,4		13,4			V
	Regulación	10A/10,4 ~ 160A/16,4V		10A/10,4 ~ 200A/18V			
	Consumo	23,2		14,6			A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	35%	60%	100%	
	Corriente	130	100	200	155	120	A
	Voltage sin carga	76		76			V
	Regulación	10A/20,4V ~ 130A/25,2V		10A/20,4V ~ 200A/28,8V			
	Consumo	29		17,2			A _{rms}
Accesorios		torcha TIG, pinza masa, pinza portaelectrodo, manguera de gas					



 tauro.com.ar

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar