



SOLDADURA Y CORTE

TIG 5010 ACDC **LCD**



Equipo de la **línea industrial** de **TAURO**, destaca por su excepcional versatilidad, permitiendo procesos de electrodo revestido (MMA) y TIG en corrientes **AC** y **DC**, con funciones especializadas como el **arco pulsado** y el **ajuste de balance de limpieza** para optimizar el trabajo en materiales diversos como **aluminio, acero inoxidable y cobre**. Gracias a su capacidad para regular con precisión parámetros críticos como la frecuencia y las rampas de corriente, garantizan resultados de alta calidad y repetitividad incluso en espesores finos y posiciones complejas.



Modelo		TIG 5010 ACDC LCD		Uni.
Peso		33,7		kg
Dimensiones		67x25x45 (fuente)		cm
Alimentación		3~380		V
Frec. de línea		50/60		Hz
TIG DC	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	390	A
	Voltage sin carga	84,6		V
	Regulación	10A/10,4V ~ 500A/30V		
	Consumo	28		A _{rms}
TIG AC	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	390	A
	Voltage sin carga	84,6		V
	Regulación	10A/10,4V ~ 500A/30V		
	Consumo	28,1		A _{rms}
MMA	Fact. de servicio	60%	100%	
	Corriente	500	390	A
	Voltage sin carga	83		V
	Regulación	10A/20,4V ~ 500A/40V		
	Consumo	35,6		A _{rms}
Accesorios		torcha WP26, pinza masa, pinza portaelectrodo, manguera de gas		
Opcionales		circulador, torcha WP18 refrigerada, carro de transporte		



 **tauro.com.ar**

 **UNIR S.A.**

FÁBRICA Y ADMINISTRACIÓN
OV. LAGOS 4185 . ROSARIO / SF / ARGENTINA
Tel. (0341) 4333388 ROT.
ventas@tauro.com.ar